Die MARKISOLETTE ist für den primären Einsatz an Glasfassaden, aber auch für die Beschattung von Fenster und Türen, sowie Wintergärten geeignet.

## AUSFÜHRUNGSVARIANTEN UND KASTENGEOMETRIEN

Die MARKISOLETTE wird ausschließlich in Kombination mit stranggepresstem Kasten, in runder oder eckiger Ausführung, gefertigt.

## MARKISOLETTE R122

Tuchwelle integriert in einen 2-teiligen stranggepressten Alu-Rundkasten, ø 120 mm, aus mindestens 1,6 mm Alu-Strangpressprofilen und mit Alu-Druckguss Seitenteilen.

## MARKISOLETTE E102

Tuchwelle integriert in einen 3-teiligen stranggepressten, eckigem Alu-Kasten, 103 x 103 mm, aus mindestens 1,7 mm Alu-Strangpressprofilen und mit Alu-Druckguss Seitenteilen.

## BEHANG

Standard aus BG3: Sunscreen Satiné 5500, 5501, Twilight Pearl, Orchestra Max, Soltis 86, 88, 92, 96.
Die Behangfarben können aus der gültigen **WO**UND**WO**-Kollektion ausgewählt werden.
Optional: Acryl (BG1, BG2, BG4), Twilight, Soltis B92 Satine 21154 BO. Fallrohr: Stranggepresstes Aluminium-Nutrohr, ø 35 mm, mit Massivbeschwerung aus verzinktem Rundstahl, ø 22 mm, und drehbaren Rollengleitern.

Ausfallarme: Aus stranggepressten Aluminium-Winkelprofil 33 x 29 x 4 mm und einem stranggepressten Flachaluminium 25 x 6 mm, inklusive eingebauter Ausstellfeder (optional Gasdruckfeder). Ausfallradius 570 mm, Öffnungswinkel der Ausfallarme ca. 135°.
Das Leitrohr besteht aus einem stranggepressten Aluminiumrohr ø 25 mm.

## ANTRIEB

| | |
|---|---|
| Bedienung mit Motor: | Standard Funkmotor Somfy io MK-380, weitere Motorvarianten als Option erhältlich. Die Motorendlagen werden werkseitig voreingestellt, eine Endlagen-Feineinstellung ist aber bei Montage bzw. Inbetriebnahme der Anlage vorzunehmen. Der Motor wird standardmäßig mit einem 1 m Motorkabel mit offenen Kabelende und lose beigelegter Hirschmann-Steckerkupplung geliefert. Ein Schutzrohr wird bei distanzierter Montage standardmäßig mitgeliefert. |
| Bedienung mit Kurbel: | Optional als 45°, 90° Ausführung oder direkt am Kasten montiert erhältlich |
| Standardkurbellängen: | 1100, 1200, 1300, 1500, 1600, 1800 und 2000 mm. |

Die Kurbellänge wird, ohne explizite Bestellangabe, mit ca. ¾ der Anlagenhöhe, jedoch min. 1100 mm, ausgeführt (automatische Zuordnung aus den 7 vordefinierten Standardkurbellängen).
Sonderkurbellängen siehe Option MK-303 (wird auch bei sehr kleinen Anlagenhöhen empfohlen).



© **WO**UND**WO**

## FÜHRUNG

Für die Ausführungsvarianten MARKISOLETTE R122 und MARKISOLETTE E102 steht jeweils die Führungsvariante Schienenführung zur Verfügung.

## MARKISOLETTE R122 – SCHIENENFÜHRUNG

Stranggepresste Aluminium-Rundführungsschiene, Materialstärke 2 mm, Führung des Behanges mittels Rollengleitern.
Montageart: Standardmäßig distanziert, 80 mm.
Optional Distanzierung von 50 – 300 mm möglich, bzw. optional Stock- oder Leibungsmontage.

## MARKISOLETTE E102 – SCHIENENFÜHRUNG

Stranggepresste Aluminium-Führungsschiene, Materialstärke 1,6 mm, Führung des Behanges mittels Rollengleitern.
Montageart: Standardmäßig Stockmontage.
Optional distanzierte Montage, 50 – 300 mm, oder Leibungsmontage möglich.

## FARBEN

Kasten, Seitenteile, Fallprofil, Ausfallarme, Führungsschienen: laut Farbübersicht (Seite 12) pulverbeschichtet.

Einige RAL-Farben haben eine längere Lieferzeit!




© WOUNDWO