ZIPLINE E120 – Die Senkrechtmarkise für höchste Ansprüche. Dank der durchdachten Technik ist die ZIPLINE ein universell einsetzbares Produkt, bei dem störende Lichtschlitze zwischen Führungsschiene und Behang der Vergangenheit angehören. Durch die spezielle Stoffführung im Kasten sowie der Führungsschiene ist bei herabgelassenem Behang gleichzeitig eine Insektenschutzfunktion gegeben. Zudem wird durch die seitliche Reißverschlussführung eine deutlich höhere Windstabilität (bis zu 80km/h) erreicht.

GESTELL

63 mm Tuchwelle integriert in einen 2-teiligen stranggepressten Aluminium Kasten 121x 101 mm und mit Alu-Druckguss Seitenteilen.

BEHANG

Behang mit seitlich aufgeschweißtem Reißverschluss.
Standard aus BG3: Sunscreen Satiné 5500, 5501, Twilight Pearl, Orchestra Max, Soltis 86, 88, 92, 96.
Optional: Acryl (BG1, BG2, BG4), Twilight, Soltis B92.
Die Behangfarben müssen aus der gültigen **WO**UND**WO**-Kollektion ausgewählt werden.
Fallprofil: Stranggepresstes Aluminiumprofil mit Massivbeschwerung aus verzinktem Vierkant-Stahl. Ein an der Unterseite eingezogenes Dichtprofil dichtet zusätzlich nach unten ab.

ANTRIEB

Bedienung mit Motor: Standard Funkmotor MK-339, weitere Motorvarianten als Option erhältlich.
Die Motorendlagen werden werkseitig voreingestellt, eine Endlagen-Feineinstellung ist aber bei Montage bzw. Inbetriebnahme der Anlage vorzunehmen. Der Motor wird standardmäßig mit einem 1 m Motorkabel mit offenen Kabelende und lose beigelegter Hirschmann-Steckerkupplung geliefert.
Ein Schutzrohr wird bei distanzierter Montage standardmäßig mitgeliefert.

FÜHRUNG

2-teiliges stranggepresstes Aluminiumprofil mit Kunststofflaufschiene für die Zip-Führung.

FARBEN

Kasten, Seitenteile, Fallprofil und Führungsschiene: laut Farbübersicht (Seite 6) pulverbeschichtet.
Laufschiene für Reißverschluss in Grau und Dichtprofil immer in Schwarz.

Achtung: Einige RAL-Farben haben eine längere Lieferzeit!