

ZIPLINE E150 – Die Senkrechtmarkise für höchste Ansprüche. Dank der durchdachten Technik ist die ZIPLINE ein universell einsetzbares Produkt, bei dem störende Lichtschlitze zwischen Führungsschiene und Behang der Vergangenheit angehören. Durch die spezielle Stoffführung im Kasten sowie der Führungsschiene ist bei herabgelassenem Behang gleichzeitig eine Insektenschutzfunktion gegeben. Zudem wird durch die seitliche Reißverschlussführung eine deutlich höhere Windstabilität (bis zu 80km/h) erreicht.



GESTELL

85 mm Tuchwelle (> 5000 mm Breite Ø95 mm) integriert in einen 2-teiligen stranggepressten Aluminium Kasten 150 x 130 mm und mit Alu-Druckguss Seitenteilen.

BEHANG

Behang mit seitlich aufgeschweißtem Reißverschluss.

Standard aus BG3: Sunscreen Satiné 5500, 5501, Twilight Pearl, Orchestra Max, Soltis 86, 88, 92, 96.

Optional: Acryl (BG1, BG2, BG4), Twilight, Soltis B92, Satine 21154 BO.

Die Behangfarben müssen aus der gültigen WOUNDWO-Kollektion ausgewählt werden.

Fallprofil: Stranggepresstes Aluminiumprofil mit Massivbeschwerung aus verzinktem Vierkant-Stahl. Ein an der Unterseite eingezogenes Dichtprofil dichtet zusätzlich nach unten ab.

ANTRIEB

Bedienung mit Motor: Standard Funkmotor Somfy io MK-380, weitere Motorvarianten als Option erhältlich.

Die Motorendlagen werden werkseitig voreingestellt, eine Endlagen-Feineinstellung ist aber bei Montage bzw.

Inbetriebnahme der Anlage vorzunehmen. Der Motor wird standardmäßig mit einem 1 m Motorkabel

mit offenen Kabelende und lose beigelegter Hirschmann-Steckerkupplung geliefert.

Ein Schutzrohr wird bei distanzierter Montage standardmäßig mitgeliefert.

FÜHRUNG

2-teiliges stranggepresstes Aluminiumprofil 35 x 50 mm mit Kunststofflaufschiene für die Zip-Führung.

FARBEN

Kasten, Seitenteile, Fallprofil und Führungsschiene: laut Farbübersicht (Seite 6) pulverbeschichtet. Laufschiene für Reißverschluss in Grau und Dichtprofil immer in Schwarz.

Achtung: Einige RAL-Farben haben eine längere Lieferzeit!